

Schuimbluswagen 150 liter AB (externe drukcilinder)

Verrijdbaar schuimblustoestel van 150 liter met externe CO₂ drukcilinder.



Toepassingen voor de zeevaart, binnenvaart en offshoremarkt

- machine kamer
- auto dek
- heli dek

Eigenschappen

- geschikt plaatsing van handvat en 400 mm wielen + een draaibaar wieltje voor de garantie van een optimale stabiliteit en gemak van gebruik, evenals een goede mobiliteit van het apparaat
- diameter cilinder 450 mm, materiaal AISI 304
- 5 meter lange slang met schuimmakend mondstuk en kogelkraan voor de best mogelijke gebruik en de doelmatigheid op het vuur
- ¾ kogelkraan aan het eind van de slang voor het doseren van het blusmiddel
- optioneel: met antivries -20°C of -30°C
- rvs cilinder

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	14284 4
Soort	Schuim, Sealfire
Inhoud	150 liter
Brandklasse	A IVB
Drijfgas	CO ₂ , 3.2 kg
Spuitduur	150 seconden
Horizontaal bereik	8 meter
Werkdruk	13 bar bij 20°C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Niet getest
Blusmateriaal	Schuim AFFF
Lengte van afvoerslang	5 meter
Diameter van de wielen	400 mm
Materiaal van de wielen	Rubber / PVC
Temperatuur bereik	+0°C to +60°C
Bruto gewicht	150 liter
Gevuld gewicht	235 kg
Afmetingen	900 x 700 x 1380 mm (l x b x h)
Kleur	Red (RAL3000)
Goedkeuringen	En 1866 / CE, MED