

Dräger Marine Stalen Cilinder met uitstroombeveiliging

Stalen, naadloze cilinder compleet met uitstroombeveiliging en afsluitmoer.



Uitstroombeveiliging

Een uitstroombeveiliging is een optie voor luchtcilinders. De uitstroombeveiliging is een veiligheidsvoorziening die ongecontroleerd vrijkomen van hogedrukluicht in geval van beschadiging van de cilinderafsluiter of hogedrukluichtleiding voorkomt. De uitstroombeveiliging wordt ook geactiveerd als de afsluiter wordt geopend wanneer de uitlaat van de afsluiter open is voor de atmosfeer. Afsluiters met een uitstroombeveiliging hebben in de meeste landen een grijs handwiel.

Veilig vervoer

Verder adviseren wij om een afsluitmoer te monteren wanneer de cilinders worden opgeslagen of getransporteerd. Bij het dragen van een cilinder kunt u deze vasthouden aan de onderkant van de afsluiter. Draag de cilinder niet door het handwiel vast te houden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vuldruk	300 bar
Draadtype voor cilinderhals	M 18 x 1.5
Ventielaansluiting	5/8"G volgens DIN 477
Capaciteit	6 liter
Gewicht	7.1 kg
Afmetingen	510 x 140 mm
Kleuren	Geel met zwart en witte vlakken op de cilinder
Goedkeuringen	CE-0045



Dräger Marine Stalen Cilinder met uitstroombeveiliging
Ontworpen voor 300 bar