

## Dräger Poeder Brandblustoestel Composiet 2 kg ABC (constante druk)

Composiet blustoestellen zijn de laatste ontwikkeling op het gebied van duurzame corrosie bestendig en onderhoudsarme blustoestellen. De blustoestellen hebben de EN3, CE, Rijkstypekeur en MED certificeringen en een levensduur van 20 jaar. De blusstof (poeder) dient één keer per 10 jaar vervangen te worden conform de fabrieksspecificaties.



### Algemeen

Onder de rode kunststof HDPE buitenmantel bevindt zich de uit HPDE vervaardigde drukhouder met Kevlar. Een voordeel van deze HPDE drukhouder is, dat er geen extra coating laag nodig is aan de binnenzijde zoals bij metalen blustoestellen. Dit werkt kosten verlagend. De afsluiter is van vernikkeld messing. Draaggreep, knijphevel en slangclips zijn vervaardigd van RVS.

Vervangingen als gevolg van roestvorming, diepe krassen en deukjes behoren tot het verleden. Hierdoor zijn de totale levensduurkosten lager, omdat vroegtijdige vervangen wordt voorkomen. Het blustoestel blijft in goede staat en heeft daardoor een verhoogde betrouwbaarheid voor de gebruiker bij de inzet van brandbestrijding. Aan het eind van de levensduur kan de blusser gerecycled worden.

### ABC poeder

ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstof houdend), brandklasse B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter.

### Toepassingen

Met name geschikt voor buiten situaties, zowel in de utiliteit, de industrie als de transport sector: fabrieken, voertuigen, parkeergarages en zwembaden.

### Kenmerken

- 10 jaar fabrieksgarantie
- duurzaam en corrosie bestendig
- betrouwbaar en supersterk composietmateriaal
- 100% UV bestendig
- ± 15% lichter dan metalen blustoestellen

- kostenverlagend
- beter inzicht in (on)kostenbeheersing
- eenvoudig te bedienen

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Britannia / P50-P2
Soort	Draagbaar, poeder brandblustoestel
Type	Constate druk
Inhoud	2 kg
Brandklasse	13A/55B/C
Drijfgas	Stikstof
Spuitduur	22 seconden
Horizontaal bereik	3 meter
Werkdruk	12 bar bij 20°C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC poeder
Temperatuur bereik	-20°C tot +60°C
Gewicht	2,74 kg
Afmeting	125 x 410 mm (d x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN3, MED, CE, Rijkstypekeurmerk 2589/01