

Koppelingen en o-ringen

Storz koppelingen, volgens NEN 3374 indien van toepassing; in lichtmetalen uitvoering met olie- en benzinebestendige Nitril Storzring voor zuig/persdoeleinden; roestvaststalen veerring.



Koppelingen en o-ringen
Verschillende maten beschikbaar

Eigenschappen

De "Storz" heeft standaard 2 nokken. De afstand tussen de nokken (N) geven de maat aan in mm. De brandweer gebruikt voor de aansluitingen op slangen (t/m 3"), straalpijpen en overige armaturen een nokafstand van 81mm.

Voor aansluitingen boven de 3" wordt Storz 115 tot 160 geleverd. De Storz heeft afdichting, echter kan ook op verzoek geleverd worden met een platte metaalafdichting.

Noot: boven de Storz 115 kan, gezien de waterdruk die op de koppeling komt te staan, de Storz worden uitgevoerd met 3 nokken.

De koppeling kan vervaardigd worden uit lichtmetaal (LM), messing, RVS, en gunmetal. Over het algemeen wordt lichtmetaal gebruikt. Gebruik van PVC rondom de koppeling is op enkele modellen leverbaar, om beschadiging te voorkomen.

De door ons geleverde koppelingen – aansluitstukken hebben een werkdruk van 16 bar (PN16).

Storz-aansluitstuk

We spreken over een Storz aansluitstuk als aan de andere zijde buiten- of binnendraad aanwezig is. Het aansluitstuk kan dan geplaatst worden op (blus)armaturen. De maat van de binnen- of binnendraad wordt uitgedrukt in inch (").

Storz-koppeling/pilaar

We spreken over een Storz koppeling als aan de andere zijde van de Storz een pilaar aanwezig is. Op de pilaar kan een (brand)slang bevestigd worden. Pilaren zijn er vanaf 19mm doorsnede.

Storz-blinddeksel

Om een Storz aansluitstuk of koppeling te beschermen tegen vuil kan gebruik gemaakt worden van een blinddeksel. Deze blinddeksel is voorzien van een kettinkje en kunnen vastgemaakt worden aan bijv. de brandkraan of hydrant.

Storz-overgangsstuk

Indien noodzakelijk kan men een Storz overgangsstuk moeten gebruiken. Dit is o.a. bij bijvoorbeeld op de Binnenvaart, hier wordt Storz 66 als standaardisatie gehanteerd.

BESTEL INFORMATIE

Storznaam	NOK	Binnen/buitendraad inch	Verkoopenheid	Artikelnr
Storz connectie met BSP binnendraad , licht metaal met rubber afdichting				
D	31	0.75"	1	08112001
D	31	1.0"	1	08112002
C	66	2.0"	1	08112011
C	66	2.5"	1	08112012
65	81	1.5"	1	08112014
65	81	2.0"	1	08112015
65	81	2.5"	1	08112016
65	81	3.0"	1	08112017
65	81	1.5"	1	3853457
65	81	2.0"	1	3853458
65	81	2.5"	1	3853459
65	81	3.0"	1	3853460
Storz connectie met BSP buitendraad (m), licht metaal met rubber afdichting				

Koppelingen en o-ringen

Storznaam	NOK	Binnen/buitendraad inch	Verkoopeenheid	Artikelnr
D	31	0.75"	1	08113001
D	31	1.0"	1	08113002
C	66	2.0"	1	08113011
C	66	2.5"	1	08113012
65	81	2.0"	1	08113015
65	81	2.5"	1	08113016
65	81	3.0"	1	08113017
65	81	2.0"	1	3853462
65	81	2.5"	1	3853463
65	81	3.0"	1	3853464
Inclusief Storz slangpilaar, licht metaal met rubber afdichting				
D, hose adapter Ø 19 mm, L 50 mm	31	0.75"	1	08111001
D, hose adapter Ø 25 mm, L 50 mm	31	1.0"	1	08111002
C, hose adapter Ø 52 mm, L 90 mm	66	2.0"	1	08111011
65, hose adapter Ø 52 mm, L 90 mm	81	2.0"	1	08111015
65, hose adapter Ø 65 mm, L 90 mm	81	2.5"	1	08111016
65, hose adapter Ø 75 mm, L 90 mm	81	3.0"	1	08111017
D, hose adapter Ø 25 mm, L 50 mm	31	1.0"	1	3853453
65, hose adapter Ø 52 mm, L 90 mm	81	2.0"	1	3853454
65, hose adapter Ø 65 mm, L 90 mm	81	2.5"	1	3853455
65, hose adapter Ø 75 mm, L 90 mm	81	3.0"	1	3853456
Storz blinddeksel , licht metaal met rubber afdichting				
D	31		1	08114001
38	52		1	08114003
C	66		1	08114004
65	81		1	08114005
65	81		1	3853465
Storz ringen, Perbunan				
D	31		1	08118001
32	52		1	08118003
C	66		1	08118004
65	81		1	08118005
B	89		1	08118006
100	115		1	08118007
A	133		1	08118008
65	81		1	3853469